

TYP	
Dostupné funkcie	Tlač, skenovanie, kopírovanie
FUNKCIE TLAČIARNE	
Rozlíšenie pri tlači	Až do 4 800 ¹ x 1 200 dpi
Mechanizmus tlač	Atramentová tlač so 4 atramentmi s minimálnymi 2 pl kvapôčkami a kazetami FINE
Rýchlosť tlače fotografie v laboratórnej	Bez okrajov 10 x 15 cm: približne 56 sekúnd (štandardne)
Rýchlosť čiernobielej tlače	ESAT: Približne 7,0 obr./min.
Rýchlosť farebnej tlače	ESAT: Približne 4,8 obr./min.
Konfigurácia atramentovej kazety	Kazeta FINE - PG-510, CL-511 (voliteľné - PG-512, CL-513)
Životnosť zásobníka čierneho atramentu	Čiernobielo: 220 stránok (PG-510), 401 stránok (PG-512) ¹ Čiernobielo: 2955 fotografií* (PG-510), 7275 fotografií* (PG-512) ² * Odhadovaná dodatočná výnosnosť
Životnosť zásobníka farebného atramentu	Farebne: 244 stránok (CL-511), 349 stránok (CL-513) ¹ Farebne: 83 fotografií (CL-511), 122 fotografií (CL-513) ²
Typ média	Obyčajný papier, Obálky, Profesionálny fotografický papier platinum (PT-101), Profesionálny fotografický papier II (PR-201), Lesklý fotografický papier plus II (PP-201), Pololesklý fotografický papier plus (SG-201), Lesklý fotografický papier pre „Každodenné používanie“ (GP-

	501), Matný fotografický papier (MP-101), Papier s vysokým rozlíšením (HR-101N), Nažehľovacia fólia (TR-301), Fotografické samolepky (PS-101)
Vstup médií	Zadný zásobník: Max. 100 hárkov
Veľkosť médií	Zadný zásobník: A4, B5, A5, Letter, Legal, obálky (DL, COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Hmotnosť médií	Zadný zásobník: obyčajný papier 64 až 105 g/m ² a špeciálne médiá Canon do 300 g/m ²
Obojstranná tlač	Dostupné pomocou manuálnej obsluhy pri použití obyčajného papiera (len systém Windows)
Tlač bez okrajov	Áno (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Iné funkcie	Photo Optimizer PRO (len systém Windows), Image Optimizer (len systém Windows), Redukcia šumu fotografie, Živá fotografia, Simulovaná ilustrácia, Monochromatické efekty

FUNCIE SKENERU	
Typ skeneru	Plochý farebný skener CIS
Optické rozlíšenie skeneru	Až do 600 x 1 200 dpi
Digitálne rozlíšenie skeneru	Až do 19 200 x 19 200 dpi
Hĺbka skenovania farby	48/24 bitov (RGB každých 16/8 bitov)
Poltón/stupnica šedej	16/8 bitov
Kompatibilita	TWAIN/WIA (Windows XP/Windows Vista)
Efektívna šírka	A4/LTR

skenovania	
Zväzok ORC	Áno (MP Navigator EX)
Iné funkcie	Tlačené skenovanie, režim automatického snímania, viacnásobné skenovanie, vytvorenie/úprava/zabezpečenie heslom PDF súboru*, odstránenie rastru, neostrá maska, asistent skladania*, správna orientácia dokumentu, zabránenie presvitania, správne skosené dokumenty, korekcie fotografií (korekcia vyblednutia, korekcia zrnitosti, zníženie zaprášenia a škrabancov, korekcia protisvetla, automatický odtieň), korekcia slabnúcich tieňov, text (OCR) * Funkcia so softvérom MP Navigator EX

FUNKCIE KOPÍRKY

Farebné/foto kopírovanie	Áno
Rýchlosť kopírovania farebného dokumentu	FCOT: Približne 39
Opakované kopírovanie	1 až 9 kópií, 20 kópií
Iné funkcie	Kopírovanie s prispôbením veľkosti strany (bezokrajové kopírovanie)

ROZHRANIE A SOFTWARE	
Typ rozhrania - PC	Vysokorýchlostné USB (Port B)
Podporované operačné systémy	Windows Vista, Vista SP1/Windows XP SP2, SP3/Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5
Požiadavky na	Windows Vista, Vista SP1 (1GHz procesor, 512MB RAM)/Windows

operačný systém	XP SP2, SP3 a Windows 2000 Professional SP4 (300MHz procesor, 128MB RAM) Internet Explorer 6-/jednotka CD-ROM/priestor na pevnom disku 750MB*/displej XGA 1024x768 * pre inštaláciu pripojeného softvéru Mac OS X v.10,5 (Intel procesor, PowerPC G5, PowerPC G4, 867MHz alebo rýchlejší/512MB), Mac OS X v.10,4 (Intel procesor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3/256MB), Mac OS X v.10.3.9 (Intel procesor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3/128MB) Mac OS rozšírený (novinársky), Mac OS rozšírený Safari/jednotka CD-ROM/priestor na pevnom disku 800MB*/displej XGA 1024x768 * pre inštaláciu pripojeného softvéru
Priložený software	Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon Easy-WebPrint EX*, *Canon Easy-WebPrint EX sú dostupné na prevzatie na lokalite www.canon-europe.com, Internet Explorer 7 alebo novší je povinný

VŠEOBECNÉ

CHARAKTERISTIKY

Rozmery (Š x H x V)	444 x 331 x 155 mm
Rozsah teplôt	Prevádzkové prostredie: 5 ° - 35 °C
Vlhkosť	Prevádzková vlhkosť: 10 - 90 % RV (bez kondenzácie rosy)
Hladiny akustického hluku	Tlač: približne 45,0 dB (A) Pri tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 na lesklý fotografický papier plus II veľkosti 10 x 15 cm pri predvolených nastaveniach
Hmotnosť médií	Pribl. 5,8 kg
Zdroj napájania	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Spotreba	Pohotovostný režim: približne 1,2

W (keď je vypnuté skenovanie svetlo),
Vypnuté: približne 0,5 W,
Kopírovanie: približne 11 W¹

Rozlíšenie pri tlači	¹ Kvapky atramentu sa dajú umiestniť s minimálnym odstupom 1/4800 palca
Životnosť zásobníka čierneho atramentu	¹ Deklarovaná hodnota výnosu v súlade s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. ² Nepretržitá tlač bežných fotografií Canon na lesklý fotografický papier Plus II 10 x 15 cm s predvolenými nastaveniami pomocou ovládača tlačiarne systému Windows Vista v režime bezokrajovej tlače a galérie fotografií systému Windows Vista Home Premium. Deklarovaná hodnota výnosu určená na základe bežnej metódy spoločnosti Canon v súlade s normou ISO/IEC 24711.
Životnosť zásobníka farebného atramentu	¹ Deklarovaná hodnota výnosu v súlade s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. ² Nepretržitá tlač bežných fotografií Canon na lesklý fotografický papier Plus II 10 x 15 cm s predvolenými nastaveniami pomocou ovládača tlačiarne systému Windows Vista v režime bezokrajovej tlače a galérie fotografií systému Windows Vista Home Premium. Deklarovaná hodnota výnosu určená na základe bežnej metódy spoločnosti Canon v súlade s normou ISO/IEC 24711.
Spotreba	¹ Pri kopírovaní vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytlačenom atramentovou tlačiarňou) na obyčajný papier veľkosti A4 pomocou predvoleného nastavenia.

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Rýchlosť tlače 10 x 15 cm bezokrajovej fotografie laboratórnej kvality je založená na predvolenom nastavení ovládača s použitím ISO/JIS-SCID N2 a lesklého fotografického média Plus II značky Canon.

Rýchlosť tlače dokumentov (obr./min.) na bežný papier sa meria na základe testu kancelárskej kategórie štandardu ISO/IEC 24734.

Rýchlosť tlače sa môže odlišovať v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, komplexnosti dokumentu, režimu tlače, pokrytia strany a typu použitého papiera

a neberie sa do úvahy doba spracovania údajov na hostiteľskom počítači.

FCOT na obyčajnom papieri sa meria na základe testovacieho štandardu ISO/IEC 24735, dodatok D. Rýchlosť kopírovania ESAT na obyčajný papier s použitím ADF sa meria na základe testovacieho štandardu ISO/IEC 24735.

Výnosnosť atramentu sa môže odlišovať v závislosti od tlačeného textu/fotografií, použitých softvérových aplikácií, režimu tlače a typu použitého papiera. Informácie o výnosnosti nájdete na lokalite www.canon-europe.com/ink/yield

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky ich príslušných spoločností.

Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách.

Bližšie informácie o produkte ChromaLife100+ nájdete na stránke www.canon-europe.com/chromalife100