

LYDOS ECO

NOVÝ



WATER PLUS



FUNKCIA ECO EVO



ABSOLÚTNE BEZPEČNÝ SYSTÉM



PRIPRAVENÉ PRE SPRCHU



TITAN SHIELD



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ



TALIANSKY DESIGN



LED DISPLEJ



1. ZLEPŠENÝ VÝKON

- / Technológia WaterPlus: k dispozícii až o 16%* viac teplej vody
- / Funkcia ECO EVO napájaná technológiou CoreTECH: až 14% úspory energie
- / V súlade s predpismi ESWH

2. PLNÝ KOMFORT

- / Ručné a presné nastavenie teploty
- / Ikona „prípravený pre sprchu“ zobrazuje prvú sprchu k dispozícii
- / Absolútne bezpečný systém zabezpečujúci správne fungovanie zariadenia
- / Záruka 5 rokov na nádrž

3. EXKLUZÍVNY DESIGN

- / 100% vyrobené a navrhnuté v Taliansku
- / High-tech užívateľsky prívetivé rozhranie

ENERGETICKÁ TRIEDA





2 kW - TECHNICKÉ ÚDAJE

		LYDOS ECO 50 V 2K EU	LYDOS ECO 80 V 2K EU	LYDOS ECO 100 V 2K EU
Objem	l	50	80	100
Inštalácia	V	V	V	V
Výkon	kW	2	2	2
Napätie	V	230	230	230
Čas ohrevu $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	h,min	118	1,58	2,29
Tepelná strata pri 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maximálny prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Max. prevádzková teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80
Hmotnosť	kg	16	20,5	24
El. krytie	IP	IPX3	IPX3	IPX3
ROZMERY				
A	mm	528	733	885

KÓD

	3201860	3201861	3201862
Erp trieda	B	B	B
Deklarovaný záťažový profil	M	M	M



LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 1/2"
- U** Výstup teplej vody G 1/2"

Objem uvedený v tomto katalógu, označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

* Maximálne odhadované úspory v závislosti na modeloch, porovnanie s použitím výsledkov testov V40 pri maximálnej prevádzkovej teplote medzi súčasnými produktami ATG a novými produktami ATG vybavenými technológiou WaterPlus.