

SmartCam SCI 85

2 MP Full HD interiérová
otočná kamera



- Rozlíšenie: 1080P Full HD
- Snímanie v tme: do 30m
- Horizontálne otáčanie: 0-360°, náklon: 90°
- 4x optický zoom
- Nahrávanie: na SD kartu
- Použitie: interiér

SCI 85

Zobrazovací senzor	1/2.8" CMOS
Počet pixelov	1920 (V) x 1080 (Š), 2 Mpx
Snímací systém	priebežný
Rýchlosť elektronickej uzávierky	1/1 ~ 1/30,000 s
Min. osvetlenie	0.05 lux/F1.6 (farba), 0, 005 lux/ F1.6 čierno biele
Pomer signálu a šumu	viac ako 50 dB

Funkcie kamery

Denné/nočné snímání	farebné/čierno biele
Kompenzácia protisvetla	BLC / HLC / DWDR (digitálne WDR)
Vyváženie bielej	auto/manuál
Redukcia šumu	ultra DNR (2D/3D)
Maskovacie zóny	24
Digitálny zoom	16 x

Objektív

Ohnisková vzdialenosť	2.7 mm~11 mm (4x optický zoom)
Maximálna svetelnosť	F 1.6 - F 2.8
Ovládanie objektívu	auto/manuál

Otáčanie, náklon, zoom

Otáčanie/náklon	otáčanie 0-360°, náklon 0-90°, auto otočenie 180°
Manuálna rýchlosť náklonu, otočenia	otočenie 0,1°-100°/s, náklon 0,1° - 60°/s
Prednastavená rýchlosť náklonu, otočenia	otočenie: 100° /s; náklon: 60° /s
Voliteľné pozície	300
Max. dosah nočného osvetlenia	30 m

Video

Kompresia	H.264 / MJPEG
-----------	---------------

Rozlíšenie	1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
Počet snímkov za sekundu	
Hlavný stream	1080P/D1 (1~25/30 fps), 720 P (1~50/60 fps)
Vedľajší stream	D1/CIF (1~25/30 fps)
Prenosová rýchlosť	H.264: 448 K~8192 Kbps, MJPEG: 5120 K~10240 Kbps

Zvuk

Kompresia	G.711 a / G.711 Mu (32 Kbps)/ PCM (128 kbps)
Pripojenie	zabudovaný mikrofón

Sieťové pripojenie

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	(IEEE802.11b/g/n), 50 m otvorené priestranstvo
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Kompatibilita	ONVIF CGI
Max. počet pripojených užívateľov	20
Smart phone	iPhone, iPad, Android,

Pomocné zariadenia

Slot na SD kartu	max 128 GB
------------------	------------

Napájanie

Zdroj	DC 12V, POE
Spotreba energie	10W, (13W IR zapnuté)
Pracovné prostredie	-30°C až +60°C
Rozmery	Φ 132.7 mm x 116.5 mm
Váha	0.95 kg