

Xerox® WorkCentre® 7525/7530/7535/7545/7556

Multifunkčná tlačiareň



WorkCentre rada 7500 na obrázku s jedným voliteľným zásobníkom a pracovnou plochou



WorkCentre rada 7500 na obrázku s tromi voliteľnými zásobníkmi



WorkCentre rada 7500 na obrázku s voliteľným vysokokapacitným tandemovým zásobníkom, pracovnou plochou a integrovaným kancelárskym finišerom (pri modeloch 7525/7530/7535 len voliteľne)



WorkCentre rada 7500 na obrázku s voliteľným vysokokapacitným tandemovým zásobníkom, pracovnou plochou a kancelárskym finišerom LX s voliteľným zariadením na tvorbu brožúr



WorkCentre rada 7500 na obrázku s vysokokapacitným tandemovým zásobníkom, pracovnou plochou a profesionálnym finišerom

Technické údaje systémov					
Výstupná rýchlosť (tlač a kopírovanie)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Farebný režim	Až 25 str./min	Až 30 str./min	Až 35 str./min	Až 45 str./min	Až 50 str./min
Čiernobiely režim	Až 25 str./min	Až 30 str./min	Až 35 str./min	Až 45 str./min	Až 55 str./min
Funkcie					
Štandardne	Kopírovanie, tlač (Adobe® PostScript® 3™, PCL, XML Paper Specifications (XPS), PDF, tlač z USB) sada pre skenovanie (skenovanie na zariadenie s rozhraním USB, do e-mailu, mailboxu, sieťovej zložky, domovskej zložky), fax (integrácia faxového servera, internetový fax), zabezpečenie dát (šifrovanie pevného disku, prepisovanie disku), sieťové účtovanie, EIP				
Voliteľne	Funkcia Walk-up Fax (s jednou alebo dvoma linkami), ScanFlowStore®, SMARTsend®, CAC/Personal Identification Verification (PIV), Xerox Secure Access Unified ID System® EFI® Fiery Workflow				
Technické údaje					
Procesor	1,5 GHz				
Pamäť	2 GB systémová plus 1 GB virtuálna pamäť				
Pevný disk	160 GB				
Pripojenie	10/100/1000 Base-T Ethernet Vysokorýchlostný USB 2.0 Bezdrôtový Ethernet 802.11b (prostredníctvom adaptérov iných dodávateľov)				
Port USB	Počítačové rozhranie pre Xerox Copier Assistant prostredníctvom portu USB Type B Upgrade softvéru prostredníctvom portu USB Type A Tlač zo zariadenia s rozhraním USB a skenovanie naň				

Jazyky ovládacieho panela	Jazyky (výber z 18 jazykov užívateľského rozhrania – medzinárodná angličtina, medzinárodná francúzština, taliančina, nemčina, medzinárodná španielčina, holandčina, brazílska portugalčina, švédčina, nórčina, dánčina, fínčina, turečtina, gréčtina, ruština, čeština, poľština, maďarčina alebo rumunčina)				
Kopírovanie					
Výstup prvej strany (A4, zo skenovacej plochy do prostredného zásobníku)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Farebný režim	Už za 13,2 sekundy	Už za 10,9 sekundy	Už za 11 sekúnd	Už za 7,8 sekundy	Už za 7,2 sekundy
Čiernobiely režim	Už za 11,1 sekundy	Už za 8,7 sekundy	Už za 8,6 sekundy	Už za 6,5 sekundy	Už za 5,8 sekundy
Technické údaje kopírovania					
Strany (vstup:výstup)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Počet	1 až 9 999				
Rozlíšenie (max.)	Skenovanie v 600 × 600 dpi, výstup v 1200 × 2400 dpi				
Zmenšenie/Zväčšenie	Premennivá zmena veľkosti od 25 % do 400 % v krokoch po 1 %				
Súbežnosť	Predprogramovanie (Programme-ahead) pre inicializáciu úlohy počas spracovania prvej úlohy (kopírovanie, tlač, faxovanie a skenovanie)				
Základné funkcie a možnosti kopírovania	Kompletovanie Automatická obojstranná (duplexná) tlač Automatické zmenšenie a zväčšenie pre prispôbenie vybranému formátu papiera Dierovanie Tvorba brožúr Zošívanie Prerušenie veľkých úloh Automatický výber papiera Overenie pri používaní služieb (napr. farebné kopírovanie) Automatické prepínanie zásobníku Pomocník k funkciám (intuitívny textový a grafický popis)				
Funkcie spracovania obrazu pri kopírovaní	Obrazová kvalita: <ul style="list-style-type: none"> • Výber typu predlohy: fotografia a text, fotografia, text, noviny/časopis, predloha z atram. tlačiarne, mapy. • Úpravy obrazu: zosvetlenie/stmavenie, ostrosť, sýtosť. • Vylepšenie obrazu: automatické potlačenie pozadia, automatický a manuálny kontrast. • Farebné efekty: vypnuté, jedna farba, živé, jasné, teplé, studené. • Vyváženie farieb: normálne, základné vyváženie farieb, pokročilé vyváženie farieb Kopírovanie kníh/kopírovanie viazaných dokumentov Mazanie okrajov Jedna farba Opakovanie obrazu Predlohy rôznych formátov Posunutie obrazu (s možnosťou automatického vycentrovania) Predvoľby posunutia obrazu: podpora pre 3 predvoľby Poznámky a Batesova pečiatka (s možnosťou farieb a úpravou veľkosti písma)				
Výstupné funkcie kopírovania	Dosky (len predné, predné a zadné, len zadné, potlačené zvnútra a zvonku, prázdne alebo potlačené) Funkcia Build Job (umožňuje programovanie na úrovni stránky a tiež kontrolu každej časti alebo odstránenie poslednej časti pri vytváraní úlohy) Fólie Oddeľovače (prázdne) Kopírovanie viac strán na list (až 15 stĺpcov na 15 riadkov) Prevrátenie obrazu (negatívne alebo zrkadlový obraz) Vzorová sada Nastavenie úlohy Uloženie nastavenia úlohy				

Podpora médií	
Duplexný automatický dokumentový podávač predlôh	
Kapacita ¹	110 listov
Rýchlosť	Až 70 obrazov za minútu v čiernobielych i farebnom režime
Detekované formáty papiera	A5 až A3
Gramáže	50 g/m ² až 128 g/m ²
Manuálny podávač	
Kapacita ¹	100 listov
Formáty	Užívateľské formáty až do 320 mm × 483 mm
Gramáže	55 až 300 g/m ²
Typy	Obyčajný papier Kancelársky papier Papier s nízkou gramážou Papier s vysokou gramážou Papier s veľmi vysokou gramážou Papier s veľmi vysokou gramážou Plus Lesklý papier Lesklý papoer s vysokou gramážou Lesklý papier s veľmi vysokou gramážou Štítky Fólie Užívateľské médiá Obálky
Voliteľne zostava zásobníku 1 (obsahuje zásobníky 1 a 2)	
Kapacita ¹	Zásobník 1: 520 listov Zásobník 2: 520 listov
Formáty	Zásobník 1: užívateľské formáty od 140 mm × 182 mm do 297 mm × 432 mm kratšou stranou napred Zásobník 2: užívateľské formáty od 140 mm × 182 mm do 320 mm × 457 mm kratšou stranou napred
Gramáže	60 až 256 g/m ²
Typy	Obyčajný papier Kancelársky papier Papier s vysokou gramážou Papier s veľmi vysokou gramážou Lesklý papier Lesklý papier s vysokou gramážou Štítky Fólie Užívateľské médiá
Voliteľne zostava zásobníka 3 (obsahuje zásobníky 1-4)	
Kapacita ¹	Zásobníky 1-4: každý po 520 listov
Formáty	Zásobník 1: užívateľské formáty od 140 mm × 182 mm do 297 mm × 432 mm kratšou stranou napred Zásobníky 2-4: užívateľské formáty od 140 mm × 182 mm do 320 mm × 457 mm kratšou stranou napred
Gramáže	60 až 256 g/m ²

¹ Kapacity médií sú uvedené pre médiá s gramážou 75 g/m²; pre médiá s inou gramážou sa líšia.

Typy	Obyčajný papier Kancelársky papier Papier s vysokou gramážou Papier s veľmi vysokou gramážou Lesklý papier Lesklý papier s vysokou gramážou Štítky Fólie Užívateľské médiá
Voliteľný vysokokapacitný tandemový zásobník	
Kapacita¹	Zásobník 1: 520 listov Zásobník 2: 520 listov Zásobník 3: 867 listov Zásobník 4: 1 133 listov
Formáty	Zásobník 1: užívateľské formáty od 140 mm × 182 mm do 297 mm × 432 mm kratšou stranou napred Zásobník 2: užívateľské formáty od 140 mm × 182 mm do 320 mm × 457 mm kratšou stranou napred Zásobníky 3 a 4: štandardné formáty: A4 dlhšou stranou napred
Gramáže	60 až 256 g/m ²
Typy	Obyčajný papier Kancelársky papier Papier s vysokou gramážou Papier s veľmi vysokou gramážou Lesklý papier Lesklý papier s vysokou gramážou Štítky Fólie Užívateľská médiá
Vysokokapacitný podávač (HCF) (voliteľne s tromi zásobníkmi alebo vysokokapacitným tandemovým zásobníkom)	
Kapacita¹	2 000 listov
Formáty	Štandardné formáty: A4 dlhšou stranou napred
Gramáže	60 až 256 g/m ²
Zásobník na obálky (voliteľný – nahrádza zásobník 1)	
Kapacita¹	Až 60 obálok
Formáty	#10 Commercial (235 mm × 104,8 mm), Monarch, DL, C5, užívateľské formáty: 99 mm × 147 mm až 163 mm × 241 mm
Gramáže	75 až 90 g/m ²
Celková kapacita	
Celková kapacita	5 140 listov
Výstup papiera / dokončovacie spracovanie	
Výstupné zásobníky (štandardné)	
Stohovacie zásobníky¹	Dvojitý odsadzovací výstupný zásobník – každý s kapacitou až 250 listov Výstupný zásobník na ľavej strane, výstup potlačenou stranou nahor – až 100 listov

¹ Kapacity médií sú uvedené pre médiá s gramážou 75 g/m²; pre médiá s inou gramážou sa líšia.

Výstup – integrovaný kancelársky finišer (pri modeloch 7525/7530/7535 voliteľne)		
Stohovací výstupný zásobník	500 listov formátu A4 s gramážou 80 g/m ² alebo 250 listov formátu A3 s gramážou 80 g/m ²	
Formáty	89 mm × 98 mm až A3	
Gramáže	60 až 220 g/m ²	
Zošívanie	Jednoduché Automatické zošívanie: Najviac 50 listov formátu A4/B5 (menej ako 90 g/m ² alebo dva listy dosiek s gramážou 220 g/m ²) Najviac 30 listov formátu A3/B4 (menej ako 90 g/m ² alebo dva listy dosiek s gramážou 220 g/m ²)	
Kancelársky finišer LX (voliteľne)		
Kapacita ¹	Výstupný zásobník: 2 000 listov nezoshiťých alebo 1 000 listov s jednoduchým zošitím alebo 750 listov s dvojitým zošitím (A4)	
Formáty	182 mm × 210 mm až A3	
Gramáže	60 až 220 g/m ²	
Viacpolohové zošívanie	50 listov s gramážou 90 g/m ²	
Dierovanie (voliteľne)	Severná Amerika Dierovanie 2-3 otvorov	Európa Dierovanie 2-4 otvorov
Zariadenie na tvorbu brožúr pre kancelársky finišer LX (bigovanie/sklad, zošívanie s väzbou V1) (voliteľné)		
Kapacita	40 brožúr (2-15 listov na brožúru – 80 g/m ² alebo menej)	
Formáty	Letter – A4 SEF Legal – 216 mm × 356 mm SEF Ledger – A3 SEF	
Zošívanie s väzbou V1	2-15 listov / brožúra s 8-60 stranami 60 až 90 g/m ²	
Bigovanie/sklad	1-15 listov / bez zošitia	
Profesionálny finišer (voliteľný)		
Kapacita ¹	Vrchný zásobník: 500 nezoshiťých listov formátu A4 Výstupný zásobník pre zošívanie: 1 500 nezoshiťých listov formátu A4/A3/SRA3 alebo 200 zošitých sád formátu A4 alebo 100 zošitých sád formátu A3/SRA3	
Formáty	B5 až SRA3	
Gramáže	60 až 220 g/m ²	
Zošívanie	Jednopolohové a viacpolohové zošívanie Automatické zošívanie (max. 50 listov) – 90 g/m ² Podporované formáty A3, A4, B4 a B5	
Dierovanie (štandardne)	Severná Amerika Dierovanie 2-3 otvorov	Európa Dierovanie 2-4 otvorov Švédske dierovanie 4 otvorov (voliteľne)
Zariad. na tvorbu brožúr	Väzba V1 s 2 až 15 listami s gramážou 90 g/m ² alebo menej Sklad do tvaru V pre až 5 listov Podpora formátov A3, A4, SRA3	
Zošívačka (voliteľná – obsahuje pracovnú plochu)		
Kapacita ¹	Zošívanie 50 listov 5 000 svoriek Vyžaduje samostatnú zásuvku	

Tlač			
Tlačový kontroler			
Jazyky popisu stránky (PDL) (štandardné)	PCL® 6 PCL® 5c Adobe® PostScript® 3™ PDF XPS® HP-GL2™ TIFF		
Rozlíšenie tlače	Tlačová jednotka: až 1200 × 2400 dpi <ul style="list-style-type: none"> • Úspora toneru – 600 × 600 bodov na palec s obmedzením maximálnej sýtosti • Štandardné – 600 × 600 bodov na palec s 256 úrovňami poltónov • Rozšírené – spracovanie rastrového obrazu v rozlíšení 600 × 600 bodov na palec s ôsmimi bitmi na pixel. Tvorba polotónov s vylepšeným rozlíšením a LED tlačou pri 1200 × 2400 dpi s 256 úrovňami polotónov. • Vysoké rozlíšenie – 1200 × 1200 dpi s 256 polotónmi. 		
Funkcie tlače	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> Úvodné nastavenie aplikácií Povolenie/zakázanie úvodnej stránky Obojsmerné informácie o stave Možnosti farebnej tlače <ul style="list-style-type: none"> • Automatické farby • Živé farby • Čiernobiely režim • Užívateľské možnosti farieb <ul style="list-style-type: none"> - Farba slovami - Korekcia farieb (umožňuje rôzne špecifikácie RGB, CMYK, priamych farieb a ďalších) - Úpravy farieb (jas, kontrast, sýtosť, farebný nádych) Výber dosiek Odložená tlač (konkrétny čas) Duplexná (obojsmerná) tlač Vylepšený lesk pri normálnej rýchlosti Potrebné práva užívateľov pre prístup k tlači a tlačovým funkciám (napr. farebná tlač alebo časové limity) odráža sa v tlačovom ovládači Dokončovacie spracovanie <ul style="list-style-type: none"> • Viacpolohové zošívanie • Dierovanie • Tvorba brožúr • Prispôsobenie novému formátu papiera • Väzba V1 s profesionálnym finišerom • Výber výstupného zásobníka • Uloženie a obnovenie nastavenia ovládača Vložené listy a stránky s výnimkami Voľby obrazu <ul style="list-style-type: none"> • Úspora toneru • Voľba rozlíšenia (štandardné, vysoké, rozšírené, úspora toneru) • Zmenšenie/Zväčšenie • Otočenie o 180 stupňov • Okraje • Prevrátený výstup </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> Identifikácia úlohy (ID tlače alebo úvodnej stránky, ID tlače v okrajoch len na prvej stránke alebo na všetkých stránkach) Typ úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečená, vzorová, odložená, uložená Rozvrhnutie/vodoznak (tlač viac strán na list (16)/Multi-up, rozvrhnutie brožúry a dokončovacie spracovanie, prispôsobenie novému formátu) Okraje Zrkadlový obraz Viac strán na list Prekrývanie Výber média podľa atribútu Kalibrácia tlače Tlač na faxový ovládač (vyžaduje voliteľnú sadu pre faxovanie) Vzorová sada Zmena merítka Zabezpečená tlač Špeciálne stránky (programovanie stránok s výnimkami (dosky, vložené listy, stránky s výnimkami)) Uloženie a obnovenie nastavenia ovládača Uloženie súboru do zložky Funkcie pre udržateľnosť <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie Xerox Earth Smart <ul style="list-style-type: none"> - Obojsmerná tlač - Viac strán na list - vypnutie úvodnej strany a ID tlače na dokumente - inteligentná vzorová sada • Zadržanie všetkých úloh Prekladacie priehľadné fólie </td> </tr> </table>	Úvodné nastavenie aplikácií Povolenie/zakázanie úvodnej stránky Obojsmerné informácie o stave Možnosti farebnej tlače <ul style="list-style-type: none"> • Automatické farby • Živé farby • Čiernobiely režim • Užívateľské možnosti farieb <ul style="list-style-type: none"> - Farba slovami - Korekcia farieb (umožňuje rôzne špecifikácie RGB, CMYK, priamych farieb a ďalších) - Úpravy farieb (jas, kontrast, sýtosť, farebný nádych) Výber dosiek Odložená tlač (konkrétny čas) Duplexná (obojsmerná) tlač Vylepšený lesk pri normálnej rýchlosti Potrebné práva užívateľov pre prístup k tlači a tlačovým funkciám (napr. farebná tlač alebo časové limity) odráža sa v tlačovom ovládači Dokončovacie spracovanie <ul style="list-style-type: none"> • Viacpolohové zošívanie • Dierovanie • Tvorba brožúr • Prispôsobenie novému formátu papiera • Väzba V1 s profesionálnym finišerom • Výber výstupného zásobníka • Uloženie a obnovenie nastavenia ovládača Vložené listy a stránky s výnimkami Voľby obrazu <ul style="list-style-type: none"> • Úspora toneru • Voľba rozlíšenia (štandardné, vysoké, rozšírené, úspora toneru) • Zmenšenie/Zväčšenie • Otočenie o 180 stupňov • Okraje • Prevrátený výstup 	Identifikácia úlohy (ID tlače alebo úvodnej stránky, ID tlače v okrajoch len na prvej stránke alebo na všetkých stránkach) Typ úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečená, vzorová, odložená, uložená Rozvrhnutie/vodoznak (tlač viac strán na list (16)/Multi-up, rozvrhnutie brožúry a dokončovacie spracovanie, prispôsobenie novému formátu) Okraje Zrkadlový obraz Viac strán na list Prekrývanie Výber média podľa atribútu Kalibrácia tlače Tlač na faxový ovládač (vyžaduje voliteľnú sadu pre faxovanie) Vzorová sada Zmena merítka Zabezpečená tlač Špeciálne stránky (programovanie stránok s výnimkami (dosky, vložené listy, stránky s výnimkami)) Uloženie a obnovenie nastavenia ovládača Uloženie súboru do zložky Funkcie pre udržateľnosť <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie Xerox Earth Smart <ul style="list-style-type: none"> - Obojsmerná tlač - Viac strán na list - vypnutie úvodnej strany a ID tlače na dokumente - inteligentná vzorová sada • Zadržanie všetkých úloh Prekladacie priehľadné fólie
Úvodné nastavenie aplikácií Povolenie/zakázanie úvodnej stránky Obojsmerné informácie o stave Možnosti farebnej tlače <ul style="list-style-type: none"> • Automatické farby • Živé farby • Čiernobiely režim • Užívateľské možnosti farieb <ul style="list-style-type: none"> - Farba slovami - Korekcia farieb (umožňuje rôzne špecifikácie RGB, CMYK, priamych farieb a ďalších) - Úpravy farieb (jas, kontrast, sýtosť, farebný nádych) Výber dosiek Odložená tlač (konkrétny čas) Duplexná (obojsmerná) tlač Vylepšený lesk pri normálnej rýchlosti Potrebné práva užívateľov pre prístup k tlači a tlačovým funkciám (napr. farebná tlač alebo časové limity) odráža sa v tlačovom ovládači Dokončovacie spracovanie <ul style="list-style-type: none"> • Viacpolohové zošívanie • Dierovanie • Tvorba brožúr • Prispôsobenie novému formátu papiera • Väzba V1 s profesionálnym finišerom • Výber výstupného zásobníka • Uloženie a obnovenie nastavenia ovládača Vložené listy a stránky s výnimkami Voľby obrazu <ul style="list-style-type: none"> • Úspora toneru • Voľba rozlíšenia (štandardné, vysoké, rozšírené, úspora toneru) • Zmenšenie/Zväčšenie • Otočenie o 180 stupňov • Okraje • Prevrátený výstup 	Identifikácia úlohy (ID tlače alebo úvodnej stránky, ID tlače v okrajoch len na prvej stránke alebo na všetkých stránkach) Typ úlohy <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečená, vzorová, odložená, uložená Rozvrhnutie/vodoznak (tlač viac strán na list (16)/Multi-up, rozvrhnutie brožúry a dokončovacie spracovanie, prispôsobenie novému formátu) Okraje Zrkadlový obraz Viac strán na list Prekrývanie Výber média podľa atribútu Kalibrácia tlače Tlač na faxový ovládač (vyžaduje voliteľnú sadu pre faxovanie) Vzorová sada Zmena merítka Zabezpečená tlač Špeciálne stránky (programovanie stránok s výnimkami (dosky, vložené listy, stránky s výnimkami)) Uloženie a obnovenie nastavenia ovládača Uloženie súboru do zložky Funkcie pre udržateľnosť <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie Xerox Earth Smart <ul style="list-style-type: none"> - Obojsmerná tlač - Viac strán na list - vypnutie úvodnej strany a ID tlače na dokumente - inteligentná vzorová sada • Zadržanie všetkých úloh Prekladacie priehľadné fólie		
Tlač zo zariadenia s rozhraním USB	Umožňuje tlač priamo na zariadení z portu USB Type A na prednom paneli Podporuje priamu tlač z počítača prostredníctvom portu USB Type B		

Tlačové protokoly a siete	
Operačné systémy	Microsoft Windows XP (32- a 64bitové vydanie), Windows Server 2003 (32- a 64bitové vydanie), Server 2008 (32- a 64bitové vydanie), Windows Vista (32- a 64bitové vydanie), Windows 7 (32- a 64bitové vydanie) Mac OS 10.4 (len PPD) Mac OS 10.5-10.6 (len PostScript) Solaris 9, 10 HP UX 11, 11i AIX 5 Linux RedHat Fedora Core 1-7 Linux RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.X
Sieťové protokoly	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery a NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (so serverovou bránou) AppleTalk®: EtherTalk® Podpora sieť systému Microsoft Windows pomocou protokolu IP (väčšinu nepoužívaných protokolov možno zakázať) Bonjour IPv6 Secure FTP
Protokoly pre správu	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL, NTP
Písma	PCL: 94 škálovaťelných písiem, písma pre riadkové tlačiarne a rastrové písma (vrátane azbuky) PostScript 3: 173 písiem Type 1, 2 písma Multiple Master
Xerox Mobile Express Driver™ (X-MED)	Umožňuje mobilným užívateľom ľahko vyhľadávať, používať a spravovať zariadenia Xerox i iných značiek v každom novom umiestnení. Pripojte se k sieti a ovládač X-MED automaticky identifikuje dostupné tlačiarne a poskytne informácie o stave a funkciách. Uložte zoznam „obľúbených“ tlačiarní pre každé umiestnenie, uložte nastavenia tlače aplikácie pre použitie na akejkoľvek tlačiarňu v akejkoľvek sieti a výrazne znížte počet mobilných hovorov na telefonickú podporu oddelenia IT. <ul style="list-style-type: none"> • Tlačiarne sa vyhľadajú automaticky • Zoznam tlačiarní možno spravovať na základe umiestnenia • Poskytuje obojsmerné informácie o stave zariadenia, o spotrebnom materiále a možnosti správy fronty
Xerox Global Print Driver® (X-GPD)	Skutočne univerzálny tlačový ovládač, ktorý umožňuje správcovi počítačového vybavenia inštalovať, aktualizovať a spravovať stroje Xerox i iných značiek z jediného ovládača. Ponúka konzistentné, ľahko ovládateľné rozhranie pre koncových užívateľov, znižuje počet hovorov s telefonickou podporou a zjednodušuje správu tlačových služieb. <ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje správcovi IT vymedzovať, rozmiestňovať a spravovať všetky tlačové zariadenia v sieti pomocou jediného ovládača • Rýchla a jednoduchá inštalácia nových zariadení zlepšuje efektívnosť IT zariadenia • Skutočne univerzálny tlačový ovládač podporuje tlačiarne Xerox i iných značiek, jazyky PCL a PostScript • Poskytuje obojsmerné informácie o stave zariadenia, o spotrebnom materiále a možnosti správy fronty
Skenovanie	
Súbežnosť	Skenovanie počas tlače, kopírovania alebo prenosu naskenovaného súboru do siete alebo faxovej úlohy (priorita je nastavená pre vrátenie naskenovaných predlôh a tlač súbežných úloh)
Vstupná rýchlosť	Skenovanie rýchlosťou až 70 obr./min vo farebnom režime, až 70 obr./min v čiernobielym režime – A4 LEF
Rozlíšeni	600 × 600 dpi 400 × 400 dpi 300 × 300 dpi 200 × 200 dpi 150 × 150 dpi 100 × 100 dpi 72 × 72 dpi Bitová hĺbka: 1bitová (monochromatická), 8bitová (odtiene šedej), 24bitová (farby)
Maximálna skenovaná plocha	A3
Správa šablón skenovania	Podpora 250 šablón skenovania Vytváranie šablón skenovania CentreWare pre konkrétne zariadenia Výber možností potvrdzovacích stránok Zdieľanie šablón skenovania pomocou klonovania zariadenia

Sieťové protokoly	FTP pomocou TCP/IP Microsoft SMB pomocou TCP/IP NetWare, HTTP a HTTPS
Formáty súborov	Farebný TIFF (TIFF 6.0 alebo TTN2 s kompresiou JPEG, LZW) Čiernobiely TIFF (kompresia G3MH, G4 MMR – jedna alebo viac stránok) PDF alebo PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, aritmetická kompresia JBIG, Deflate (pre čiernobiele dokumenty a v rámci MRC)) JPEG XPS Prehľadateľné PDF, PDF/A, XPS Šifrované/heslom chránené PDF (pre prednastavené postupy pre skenovanie) Linearizované PDF
Pole pre správu dokumentov (Metadáta)	Funkcia k dispozícii len v šablónach pre sieťové skenovanie do súboru: <ul style="list-style-type: none"> • 1-6 užívateľom programovateľných polí s metadátami pre sieťové šablóny skenovania do súboru a neobmedzený počet polí v šablóne – pole s metadátami pozostáva z názvu poľa, zobrazenia/nezobrazenia na ovládacom paneli, úvodné hodnoty a ďalšie konfigurácie • Užívateľské polia zobrazované v užívateľskom rozhraní • Variabilné dáta zadávané pomocou virtuálnej klávesnice na zariadení
Funkcie skenovania	Predlohy zmiešaných formátov Viazané predlohy Mazanie okrajov Zmenšenie/zväčšenie Funkcia Build Job pre skenovanie Ovládanie kvality kompresie/veľkosti súboru Typ predlohy (fotografia a text, fotografia, text, mapa, noviny/časopis) Automatické potlačenie pozadia a tieňov Funkcia Size for size (pre predlohy zmiešaných formátov)
Podporované ciele skenovania (štandardné)	Skenovanie na sieťový server Skenovanie na zariadenie s rozhraním USB Skenovanie do e-mailu Skenovanie na klienta (SMB alebo FTP) Skenovanie do mailboxu Skenovanie na zabezpečený server FTP Skenovanie do domovského adresára
Podporované cieľové umiestnenia naskenovaných dokumentov (voliteľné)	Skenovanie do aplikácie Skenovanie do webových adresárov aplikácie Microsoft Exchange 2000 Scan to PC Desktop (Professional a SE) SMARTsend® ScanFlowStore ScanSoft PaperPort ScanSoft OmniPage Rôzne partnerské riešenia Xerox Business Innovation
Skenovanie na zariadenie s rozhraním USB	Podporuje skenovanie na zariadení priamo na úložisko s rozhraním USB prostredníctvom portu USB typu A
Overenie	Mechanizmus overenia <ul style="list-style-type: none"> • Sieťové ID <ul style="list-style-type: none"> - Podporuje Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - NDS - LDAP • Xerox Secure Access Unified ID System® • CAC/PIV • Lokálne na zariadení (interná databáza)
Skenovanie do e-mailu (štandardne)	
Prístup k adresárovým službám	Zoznam adries prostredníctvom LDAP (Exchange/Notes/Domino) Stiahnutý adresár (súbor s údajmi oddelenými čiarkou)

<p>Funkcie skenovania</p>	<p>E-mailové podpisy (max. 6 riadkov po 128 znakoch), telo e-mailovej správy (konfigurovateľné užívateľom), možnosti potvrdzovacích listov CWIS zasielaných e-mailom Skenovanie do e-mailu so šifrovaním s/MIME (len voliteľné CAC) Automatické odoslanie sebe</p>	
<p>Sieťové skenovanie – softvérové riešenia</p>		
<p>Xerox Scan to PC Desktop Professional (voliteľné)</p>	<p>Počítačové riešenie s nástrojmi pre pokročilé spracovanie dokumentov, archiváciu, úpravy a organizovanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nuance PaperPort Professional – softvér pre prehliadanie obrázkov a správu súborov: <ul style="list-style-type: none"> kompletná funkcionalita PDF zabezpečené workflow na báze PDF pre všetky skenovacie aplikácie Nuance OmniPage Pro Office (pre inštaláciu na počítači/klientovi) – profesionálny softvér pre optické rozpoznávanie textu pre digitálnu archiváciu a prevod dokumentov Image Retriever – ponúka plne automatizovaný príjem naskenovaných obrázkov priamo zo zariadenia Xerox WorkCentre so skenerom na jednotlivé počítače. Rovnako obsahuje možnosť dopytovania e-mailovej prichádzajúcej pošty. 	
<p>Xerox SMARTsend® (voliteľné)</p>	<p>Serverový softvér pre smerovanie dokumentov, ktorý podporuje viac multifunkčných zariadení s podporou skenovania (až 250 na server):</p> <ul style="list-style-type: none"> Umožňuje transformáciu, distribúciu a smerovanie naskenovaných dokumentov – s funkciami ako LDAP a automatické zisťovanie Vytváranie workflow pomocou vytvárania úloh v prehliadači (ciele, zariadenia, atribúty dokumentu – 20 typov súborov vrátane prehľadateľného PDF, nastavenia workflow, súhrn workflow) Ciele skenovania do súboru: e-mail, adresár Novell NetWare, sieťový adresár, adresár na serveri SMB, FTP, webové adresáre Microsoft Exchange 2000, webová adresa URL, vzdialené tlačiarne Ciele skenovania do úložiska dokumentov: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint Inicializácia workflow pomocou užívateľského rozhrania pre skenovanie na zariadení (výber šablóny na ovládacom paneli zariadenia) 	
<p>Xerox SMARTsend Professional (voliteľné)</p>	<p>Všetky funkcie nástroja Xerox SMARTsend a navyše:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inicializácia workflow pomocou nástroja Paperware (skenovanie dosiek) Serverové optické rozpoznávanie textu (OCR) Pridávanie metadát Skenovanie do adresára internetového faxu 	
<p>Zabezpečenie</p>		
<p>Funkcie</p>	<p>Podpora kariet 144 CAC/PIV (2048bitový certifikačný kľúč) Rozšírené overovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> Overenie v sieti pre prístup k zariadeniu a/alebo službám zariadenia nasledujúcimi spôsobmi: <ul style="list-style-type: none"> Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) NDS LDAP Xerox Secure Access Lokálne overenie (interná databáza) Overovanie čipových kariet s CAC/PIV <p>Zabezpečené dáta</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitálne podpísané PDF (iba prostredníctvom CAC) Odoslanie zašifrovaného naskenovaného dokumentu do e-mailu (iba prostredníctvom CAC) Heslom chránené PDF (pomocou skenovania vo workflow; nie pre funkciu skenovania do e-mailu) Zabezpečená tlač (až 10miestny kód PIN) Okamžité prepisovanie obrazu Prepisovanie obrazu na požiadanie (plánované, ručné), zahŕňa vyčistenie nepoužívanej oblasti disku 256 bitové šifrovanie pevného disku 	<p>Rozšírené overovanie</p> <ul style="list-style-type: none"> Prístup správcu na základe sieťovej identifikácie Overovanie podľa užívateľa a podľa služby Užívateľské práva nutné pre prístup k tlačí a tlačovým funkciám (napr. farebná tlač či časové obmedzenia), odráža sa v tlačovom ovládači <p>Zabezpečený sieťový prístup</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtrovanie IP adries IPsec Pripravené pre IPv6 Zabezpečené šifrovanie tlačového kanálu pomocou protokolu IPSec Zabezpečené skenovanie a správa siete (SSL, SNMPv3) Zabezpečená webová stránka pomocou protokolu SSL Zabezpečené webové rozhranie pomocou protokolu HTTPS 802.1X <p>Zabezpečenie zariadenia</p> <ul style="list-style-type: none"> Zakázanie portov vrátane portov USB <p>Šifrovanie podľa normy FIPS 140-2 Funkcia Audit Log Skrytie názvov tlačových úloh Samostatná fronta zabezpečenej tlače Zobrazenie Moje úlohy Certifikácia Common Criteria EAL3 (prebieha)</p>

Xerox Secure Access Unified ID System® (voliteľne)	Konfigurácia čítačky kariet USB Xerox Secure Access Unified ID System odstraňuje potrebu pre overovanie zariadenia (známe ako "flat box controller"). Čítačka kariet USB sa pripája priamo ku kontroleru zariadenia, čím eliminuje potrebu druhej IP adresy. Pre sprevádzkovanie funkcie zariadenia musia byť inštalované zásuvné moduly zariadenia. Tie sú k dispozícii na stránkach Xerox Secure Access Unified ID System a rada WC 7500 na adrese www.xerox.sk . Zabezpečený prístup je kompatibilný s funkciou skenovania do domovského adresára.
Fax	
Funkcie sieťového faxového servera	
Kompatibilita	ITY (CCITT) skupina 3 Rôzne partnerské riešenia Xerox Business Innovation
Maximálna skenovaná plocha	A3
Funkcie odosielania faxov	Jednostranné alebo obojstranné skenovanie (až do formátu A3) Zadanie telefónneho čísla Pridanie do zoznamu k odoslaniu (max. 50 čísiel) Odložené odosielanie (konkrétny čas) Typ predlohy (fotografia, text alebo fotografia, text) Funkcia Build Job Rýchlovoľba
Funkcie tlače faxu	Jednostranná alebo obojstranná tlač Zošívanie zapnuté/vypnuté Zabezpečená tlač zapnuté/vypnuté
Rozlíšenie prenosu	Superjemné – 400 × 200 dpi (skenovanie v rozlíšení 600 × 600 dpi) Jemné – 200 × 200 dpi Štandardné – 200 × 100 dpi
Možnosti faxu – internetový fax (štandardne)	
Funkcie	Priamy prenos dokumentov pripravených k tlači do vzdialených internetových faxovacích prístrojov alebo e-mailových klientov (SMTP) Príjem a automatická tlač dokumentov zaslaných e-mailom zo vzdialených internetových faxov alebo e-mailových klientov
Prístup k adresáru	Odosielanie: viacstránkový TIFF, PDF, PDF/A Príjem: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, text, PCL, PRN, JPEG
Rozlíšenie	600 × 600 dpi 400 × 400 dpi 300 × 300 dpi 200 × 200 dpi 200 × 100 dpi 150 × 150 dpi 100 × 100 dpi 72 × 72 dpi Bitová hĺbka: 1bitová (čiernobiela)
Sieťové protokoly	SMTP (odosielanie) POP3 (príjem)
Zhoda	Zhoda s normou ITU-T T.37
Možnosti faxu – voliteľná funkcia Walk-up – jedna alebo dve linky (voliteľné, inštalovateľné zákazníkom)	
Kompatibilita	ITY (CCITT) skupina 3
Rýchlosť/modemy	Jeden alebo dva modemy V.34: 33 600 bitov/s. Doba prenosu menej ako 4 sekundy na stránku ISDN prostredníctvom adaptéru iného dodávateľa
Kompresia/rýchlosť	MH/G3, MMR/G4

Funkcie odosielania faxov	<p>LAN Fax (faxovanie z ovládača tlačiarne) Automatická kompresia prenosu faxu Stav úlohy po jednotlivých stránkach, zobrazený na prístroji Odložený štart Automatické opakované odosielanie z pamäte Automatické titulné listy Všesmerové vysielanie Skenovanie brožúr PSTN Fax Funkcia Build Job Rýchlovoľba Prehľadateľný adresár pre vytáčanie</p>
Funkcie príjmu faxov	<p>Jednostranná alebo obojstranná tlač Zošívané alebo nezošívané, dierované Režim prijatia tlače – ručný (formát, okraj, médium, záhlavie)/automatický Voľba výstupného zásobníka Prevencia príjmu nevyžiadaných faxov Až 200 heslom chránených adresárov</p>
Presmerovanie faxu	<p>Presmerovanie do e-mailu alebo do umiestnenia SMB Presmerovanie faxu len pri prijatí</p>
Reporty faxov	<p>Činnosť Adresár vytáčania Adresár skupiny Potvrdenie prenosu Očakávanie faxu Report volieb Report prepisovania na požiadanie</p>
Automatické vytáčanie	<p>Rýchlovoľby Celkom 1 000 (jednolinková alebo dvojlinková varianta)</p> <p>Skupinové vytáčanie: Až 200 skupín s až 400 príjemcami v skupine (s jednou alebo dvoma linkami)</p> <p>Automatické opakované vytáčanie: Až 14 pokusov Intervaly 1 až 25 minút Dávkové odosielanie (až do zaplnenia kapacity pamäte)</p>
Správa zariadenia	
Podpora správy	<p>Zachytávanie udalostí SNMP verzia 1, SNMP verzia 2c a SNMP verzia 3 prostredníctvom TCP/IP a IP Prístup MIB (IETF-MIBII RFC 1213), hostiteľské zdroje MIB RFC 2790, tlačiareň MIB RFC 1759 v.2</p>
Web Xerox CentreWare®	<p>Webová serverová aplikácia pre správcu siete, ktorá umožňuje webovú správu zariadení z akejkoľvek pracovnej stanice, či už so systémom Windows, UNIX alebo iným:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracuje so všetkými tlačiarňami spravovanými pomocou protokolu SNMP od akéhokoľvek výrobcu. • Napomáha pri hľadaní a inštalácii zariadenia, kontrole stavu a odstraňovaní problémov a aktualizáciou zariadení a tiež so základným účtovaním a správou majetku. • Vyžaduje operačné systémy Windows XP, Windows 2000 (Professional alebo Advanced Server) alebo Windows 2003 a Internet Explorer 6.0 alebo vyššie
Xerox CentreWare pre Tivoli® NetView®	<p>Ponúka identifikáciu multifunkčných zariadení Xerox WorkCentre pri všeobecnom zisťovaní pomocou nástroja Tivoli NetView</p>
Novell NDPS/NEPS	<p>Aplikácie serverovej brány: nástroj pre centralizovanú správu</p>
Xerox CentreWare® pre Unicenter TNG®	<p>Ponúka ďalšiu identifikáciu pre všeobecné zisťovanie pomocou nástroja Unicenter TNG a schopnosť vidieť zariadenie WorkCentre v zobrazení obchodných procesov v nástroji Unicenter TNG</p>

<p>Xerox CentreWare® pre Microsoft Management Console (MMC)</p>	<p>CentreWare MC Snap-in podporuje hľadanie a správu tlačiarň prostredníctvom spojenia konzole Microsoft Management Console (MMC) s integrovaným webovým serverom. Ide o systém pre všeobecnú správu pre hostovanie nástrojov pre správu.</p>
<p>Xerox CentreWare pre HP® OpenView®</p>	<p>Ponúka identifikáciu multifunkčných zariadení Xerox WorkCentre pri všeobecnom zisťovaní pomocou nástroja HP NetView Poskytuje aktualizácie depeší a hlásení pre prehliadač výstrah OpenView a ponúka možnosť spustiť CentreWare Internet Services pre správu zariadenia priamo z OpenView.</p>
<p>Správca zariadenia Xerox</p>	<p>Správca zariadenia Xerox zhromažďuje a spravuje dáta, ktorými sa riadia rozhodnutia vo vašom podnikovom prostredí, čo sa týka správy zariadení. Ide o jeden nástroj pre inštaláciu tlačových front a konfigurácií, správu, sledovanie a podávanie správ o sieťových i lokálne pripojených zariadeniach – bez ohľadu na výrobcu – v celej vašej spoločnosti. Správca zariadení Xerox ponúka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sledovanie a odstraňovanie problémov zariadení • Rozsiahle možnosti podávania správ a vyhľadávania nových zariadení • Funkcia zhromažďovania informácií o využití, chargeback a účtovaní
<p>Typy zariadení Xerox pre prostredie SAP R/3</p> <p>Informácie k dispozícii na stránkach www.xeroxofficesolutions.com</p>	<p>Zjednodušuje tlač v prostrediach SAP R/3 vďaka poskytovaniu pokročilých nasledovných tlačových funkcií na zariadení WorkCentre (PostScript a PCL) užívateľom aplikácií SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostranná alebo obojstranná tlač • Dokončovacie spracovanie ponúka jednoduché alebo dvojité zošívanie • Umiestnenie zásobníka, z ktorého sa podáva papier • Počet kópií – ponúka možnosť tlače viac kópií • Typ a farba média – ponúka možnosť výberu z typov a farieb médií, ako priehľadné fólie, červený papier atď. • Zabezpečenie tlače pomocou funkcie identifikácie kódom PIN • Sieťové účtovanie – ponúka možnosť pridať identifikáciu užívateľa pre sieťové účtovanie do tlačových úloh SAP • Úvodná strana tlačiarne – ponúka možnosť povoliť/zakázať tlač úvodnej strany tlačiarne • Tlač čiarových kódov – štandardné typy zariadení Xerox s jazykom PostScript k dispozícii na stránkach www.xeroxofficesolutions.com podporujú inteligentnú tlač čiarových kódov s nástrojom Xerox Barcode Pro PS. Nástroj Barcode Pro PS možno zakúpiť na stránkach www.font.net. • Sada písom Unicode
<p>Xerox SAP R/3 Inteligentný nástroj pre tlač čiarových kódov (voliteľne)</p> <p>Informácie k dispozícii na stránkach www.xeroxofficesolutions.com</p>	<p>Ponúka integrované funkcie umožňujúce tlač čiarových kódov na akejkoľvek správne nakonfigurovanej postscriptovej tlačiarne na platforme SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x, len v rámci znakových stránok Latin-1 (ISO8859-1) systému SAP. Používa sa v spojení s typmi postscriptových zariadení Xerox pre prostredie SAP R/3 a písom s čiarovými kódmi zo strediska Xerox Font Centre. Nástroj umožňuje automatický výpočet kontrolného súčtu, umiestnenia znaku, zahájenia/ukončenia, kódovania dátového reťazca a kompresie dát.</p>
<p>Xerox Barcode Pro PS (voliteľne)</p> <p>Informácie k dispozícii na stránkach www.xeroxofficesolutions.com</p>	<p>Umožňuje inteligentnú postscriptovú tlač na multifunkčných zariadeniach Xerox uložením softvéru Xerox a písom s čiarovými kódmi na pevný disk tlačiarne. Umožňuje tlač čiarových kódov z ľubovoľnej aplikácie (klient alebo mainframe SAP R/3), ktorá podporuje tlač v jazyku PostScript. Automaticky vypočíta kontrolnú číslicu, vloží znaky začiatku/ukončenia a stred do dátového reťazca, skomprimuje a zakóduje dátový reťazec a otočí čiarový kód o 90 alebo 270 stupňov</p>
<p>Internetové služby CentreWare – integrované webové stránky poskytované zariadením</p>	
<p>Stav zariadenia</p>	<p>Webový server integrovaný v sieťovom kontroleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stav/obsah zásobníkov • Stav spotrebného materiálu • Výstrahy
<p>Odosielanie úloh</p>	<p>Súbory pripravené k tlači (PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS) Výber výstupnej funkcie (obojstranná tlač, farebný výstup, kompletovanie, orientácia, zošívanie, dierovanie, skladanie, cieľ výstupu) Možnosti dodania (okamžité, vzorová sada, odložené a zabezpečené, uložená úloha alebo opakovaná tlač)</p>
<p>Správa zariadenia</p>	<p>Umožňuje jednoduché vzdialené inštaláčne nastavenia možností konfigurácie a správu zariadenia</p>

Prehliadače	Netscape 7.x, 9.x Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 3.0-3.2, 4.0.3 Mozilla Firefox 2.x, 3.5, 3.6.3 Opera 9.x, 10 Chrome 1.0, 4.1, 5.x
Podpora	Inštalácia ovládačov tlačiarne/skeneru a online podpora k dispozícii prostredníctvom webovej stránky
Podporované jazyky	Medzinárodná angličtina, medzinárodná francúzština, taliančina, nemčina, medzinárodná španielčina, holandsčina, brazílska portugalčina, švédčina, nórčina, dánčina, fínčina alebo ruština
Smart eSolutions	
MeterAssistant®	Automatizuje proces zhromažďovania a odosielania stavov počítačiel pre sledovanie a účtovanie využitia zariadenia Xerox. Odstraňuje nutnosť časovo náročných zásahov užívateľa a zaisťuje, aby stavy počítačiel boli odoslané spoločnosti Xerox včas. Priamo na zariadení alebo prostredníctvom klienta Smart eSolutions pre systém Windows alebo pomocou webu CentreWare.
SuppliesAssistant®	Automaticky objednáva spotrebný materiál pre výstupné zariadenie Xerox na základe skutočného využitia a odstraňuje tak nutnosť ručne spravovať zásoby spotrebného materiálu. Priamo na zariadení alebo prostredníctvom klienta Smart eSolutions pre systém Windows alebo pomocou webu CentreWare.
MaintenanceAssistant	Ponúka rýchly (a bezplatný) spôsob riešenia potenciálnych problémov, získanie pomoci a automatizáciu procesu riešenia problémov/opráv. Spoločnosti Xerox sú odosielané diagnostické údaje, ktoré umožňujú rýchlejšie riešenie problémov a dlhšiu prevádzku bez odstávok. Priamo na zariadení
Online Support Assistant	Podpora Xerox online vám umožňuje zachovať nepretržitú prevádzku vďaka okamžitému prístupu k online pomocníkovi a možnosti vyhľadávania priamo z ovládacieho panela multifunkčného stroja WorkCentre rady 7500. Získate rovnaké informácie, ktoré používajú naši špecialisti na podporu produktov pri riešení problémov a pomáhajú vám dešifrovať chybové kódy, riešiť problémy s kvalitou tlače, zaseknutím média, inštaláciou softvéru atď.
Sieťový kontroler EFI Fiery so systémovým softvérom 9e (voliteľne)	
Procesor	2,66 GHz, Intel Core 2 Duo E5300
Pamäť (ESS)	1 GB
Systémový disk	160 GB
Tlačové jazyky (PDL)	PostScript v 3019
Funkcia	Funkcia Command WorkStation prostredníctvom počítača PC alebo MAC (dodá zákazník) so správou fronty Náhľad úlohy Zlúčenie úloh Zmena vlastností úlohy Tabuľky farieb Pantone Odborné nastavenie farieb: profily, vykreslenia a simulácie Nástroje ColourWise Pro – podpora kalibrácie, editor farieb, správca profilov FreeForm – funkcia práce s variabilnými dátami Booklet Maker 4.0 – sprievodca tvorbou brožúr Tlač z pamätevej jednotky s rozhraním USB Katalóg médií Zabezpečené zmazanie
Pripojenie	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Voliteľne	SeeQuence Suite (Impose & Compose) Mini-sada (Spot On, Auto Trapping, adresáre Hot folder, virtuálna tlač) A la Carte Spot On, Auto Trapping, adresáre Hot folder/virtuálna tlačiareň
Účtovanie	
Účtovanie – Štandardné účtovanie Xerox (štandardne)	
Sledovanie	Využitie kopírovania, tlače, faxu a skenovania
Účtovanie	Až 2 500 užívateľských účtov (užívateľských ID) Až 500 všeobecných účtov (klientov) Až 500 skupinových účtov (oddelenia)

Funkcie	Povolenie/zakázanie prostredníctvom webového rozhrania alebo ovládacieho panela v nástrojoch, Administrátor môže spravovať funkcie vzdialene pomocou webového užívateľského rozhrania Dáta možno exportovať prostredníctvom súboru CSV Podporuje zadanie ID štandardného účtovania Xerox do tlačového ovládača pri odosielaní tlačovej úlohy
Možnosti účtovania – sieťové účtovanie – podpora nástrojov iných dodávateľov	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rozšírené sieťové účtovanie s aktuálnymi dátami o využití systému WorkCentre • Komplexná správa a celopodnikové sledovanie a reportovanie využitia kopírovania, tlače, skenovania a faxového servera • Rôzne voliteľné doplnky sú k dispozícii pomocou riešení Xerox Alliance Partner. Podrobnosti nájdete na stránkach www.xerox.com • Vylepšenie zabezpečenia pridaním podpory protokolu HTTPS • Zariadenie WorkCentre vyžaduje overenie účtu od servera iného dodávateľa umožňujúceho väčšiu databázu užívateľov a účtov • Príjem prihlásení pre overenie na ovládacom paneli a predanie na sieťový účet iného dodávateľa • Rozhranie s terminálom pre účtovanie od iného dodávateľa pre účtovacie užívateľské rozhranie
Technické údaje zariadenia	
Mesačné zaťaženie	
	WorkCentre 7525: Až 75 000 strán/mesiac WorkCentre 7530: Až 90 000 strán/mesiac WorkCentre 7535: Až 110 000 strán/mesiac WorkCentre 7545: Až 200 000 strán/mesiac WorkCentre 7556: Až 300 000 strán/mesiac
Základná konfigurácia	
	Voliteľná zostava zásobníka 1 Voliteľná zostava zásobníka 3 Voliteľný vysokokapacitný tandemový zásobník
Príslušenstvo	
Voliteľne	Vysokokapacitný podávač Zásobník na obálky (nahradza zásobník 1) Integrovaný kancelársky finišer (pri modeloch 7525/7530/7535 voliteľne) Kancelársky finišer LX Zariadenie na tvorbu brožúr pre kancelársky finišer LX Dierovanie pre kancelársky finišer LX Profesionálny finišer Zošívacia (obsahuje pracovnú plochu) Sada pre podporu spoločných prístupových kariet Secure Access Unified ID System® (s čítačkou kariet USB) Sieťový kontroler EFI® Fiery Rozhranie pre pripojenie cudzích zariadení Xerox Copier Assistant Walk up Fax (voliteľne s jednou alebo dvoma linkami, zahŕňa funkciu LAN Fax) Xerox Scan to PC Desktop® ScanFlowStore Sada Xerox Unicode International Print
Rozhranie pre cudzie zariadenie (FDI) (voliteľne)	Rozhranie pre prístup zariadení iných výrobcov, napr. riadiacich zariadení, zariadení na príjem mincí a čítačiek kariet. Podporuje širokú škálu mincových automatov dostupných prostredníctvom služby Xerox Custom Application Service
Voliteľné príslušenstvo pre uľahčenie práce	Xerox Copier Assistant® (XCA) Software poskytuje počítačovú alternatívu k dotykovému displeju užívateľského rozhrania. Tento softvér sa používa v spojení s počítačom užívateľa pripojeným cez USB port. Umožňuje prevod textu na reč, zväčšenie obrazovky a jednoduchý prístup cez klávesnicu počítača k základným a pokročilým funkciám kopírovania. Zhoda s časťou 508. Podrobnosti nájdete na stránkach www.xerox.com
Požiadavky na napájanie	
Európa	Napätie: 220-240 VAC +/- 10 % Frekvencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A Spotreba: max. 1,203 kVA pri nepretržitej tlači (240 V), max. 1,760 kVA pri nepretržitej tlači (220 V)

Spotreba (Base IOT)				
V prevádzke (priemer)	984 W/h			
Pohotovostný režim	130 W/h			
Úsporný režim	82 W/h			
Automatické vypnutie/ režim spánku	9,1 W/h (čas na prechod do režimu spánku = 2 minúty)			
Zahrievanie	2 minúty, 9 sekúnd			
Obnovenie činnosti z úsporného režimu	< 9 sekúnd			
Prevádzkové prostredie				
Požadované rozmedzie teplôt	10 až 28 °C			
Požadovaná relatívna vlhkosť	15 % až 85 %			
Hladiny akustického výkonu	V prevádzke: 7,5 B(A), v pohotovostnom režime: 3,6 B(A)			
Hladiny akustického tlaku	V prevádzke: 58 dB(A), v pohotovostnom režime: 18 dB(A)			
Rozmery a hmotnosti	Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť
Základná konfigurácia	1 064 mm	685 mm	1 127 mm	140 kg
S integrovaným kancelárskym finišerom	1 129 mm	685 mm	1 127 mm	152 kg
S kancelárskym finišerom LX (so zariadením na tvorbu brožúr)	1 666 mm	695 mm	1 127 mm	177 kg
S profesionálnym finišerom	1 922 mm	685 mm	1 127 mm	228 kg
S profesionálnym finišerom a vysokokapacitným podávačom	1 922 mm	685 mm	1 127 mm	256 kg
Certifikácia				
	Zhoda s normou FCC Trieda A (USA); zhoda s normou ICES Trieda A (Kanada) Uvedené podľa TUV (UL 60950-1, druhé vydanie) Certifikácia CB (IEC 60950-1, druhé vydanie) 2006/95/ES (Európa) 2005/32/ES (Európa) 2004/108/ES (Európa) 199/5/ES (Európa) ENERGY STAR® GOST NOM Blue Angel Environmental Choice Certifikácia CE Certifikácia Common Criteria (EAL3) ²			

² certifikácia prebieha

Xerox® WorkCentre® 7525/7530/7535/7545/7556

Spotrebný materiál	Popis	Vytaženosť	Objednávacie číslo
Tonerové kazety DMO (Sold)	Čierna	26 000 ³	006R01517
	Azúrová	15 000 ³	006R01520
	Purpurová	15 000 ³	006R01519
	Žltá	15 000 ³	006R01518
Čistič prenosového pásu	1 zostava	160 000 ³	001R00613
Druhý prenosový valec	1 zostava	200 000 ³	008R13064
Zásobník svoriek	pre integrovaný kancelársky finišer, kancelársky finišer LX, profesionálny finišer a zošívачku (1 kazeta v kartóne)	5 000 svoriek v kazete	008R12964
Kazeta so svorkami	pre zariadenie na tvorbu brožúr pre kancelársky finišer LX (8 kaziet v kartóne)	2 000 svoriek v kazete	008R12897
Kazeta so svorkami	pre zariadenie na tvorbu brožúr pre profesionálny finišer (1 kazeta v kartóne)	5 000 v každej kazete	008R12925
Náhradné svorky	pre integrovaný kancelársky finišer, kancelársky finišer LX, profesionálny finišer a zošívачku (3 kazety v kartóne)	5 000 v každej náplni	008R12941
Sady Smart Kit®	Popis	Vytaženosť	Objednávacie číslo
Zobrazovací valec	1 kazeta	125 000 ³	013R00662
Nádobka na odpadový toner	1 kazeta	43 000 ³	008R13061

³ Približný počet strán. Uvádzaná vyťaženosť na základe 5stránkovej úlohy, s podielom farebnej tlače 30 % a čiernobielej tlače 70 % pri použití médií formátu A4. Vyťaženosť sa líši podľa typu média, pokrytia plochy, orientácie média a vzorcov používania.



www.xerox.sk



© 2011 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, WorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Walk-Up® a Smart Kit® sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Xerox Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Adobe® a PostScript® 3™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe, Inc. XPS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation. PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard. Ako partner projektu ENERGY STAR® spoločnosť Xerox Corporation potvrdzuje, že tento produkt spĺňa štandardy normy ENERGY STAR z hľadiska energetickej úspory. Názov a logo ENERGY STAR sú registrované ochranné známky v USA. Kanadská spoločnosť Terra Choice Environmental Services, Inc. osvedčila, že tieto produkty spĺňajú všetky platné požiadavky loga Environmental Choice Eco pre minimalizovaný dopad na životné prostredie. Informácie v tomto prospekte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované 6/11 610P730081F W7BSS-01MG